

**TABELLA RELATIVA ALLE CARATTERISTICHE TECNICHE
PIATTAFORMA PROPOSTA**

**MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'EVENTUALE ACQUISTO A TITOLO
SPERIMENTALE DI PIATTAFORME AEREE DI SOCCORSO AUTOCARRATE DI
ALTEZZA SUPERIORE A 40 METRI**

Ditta offerente	_____
Denominazione commerciale della piattaforma (se esistente)	_____
Autotelaio di base (marca e modello)	_____
Altezza del baricentro del veicolo allestito in ordine di marcia	_____
Larghezza (passaggio tra i muri a specchietti retrovisori ribaltati, ovvero con tutti gli elementi progettualmente intesi come ordinariamente amovibili a mano, senza l'utilizzo di strumenti o attrezzature meccaniche)	_____
Altezza del veicolo allestito	_____
Motore	
- denominazione (produttore e modello)	_____
- classificazione ambientale (Euro ...)	_____
- potenza massima (kW)	_____
- cilindrata (cm ³)	_____
- turbocompresso	☐ Sì ☐ No
- coppia massima (N·m)	_____
- regime di rotazione di coppia massima (giri/min)	_____
Velocità massima del veicolo allestito (km/h)	_____
Presenza di limitatore automatico a 90 km/h	☐ Sì ☐ No

Pendenza superabile con partenza da fermo (veicolo allestito)

Trasmissione

- *tipo di cambio*

- *denominazione del cambio (produttore e modello)*

- *differenziale bloccabile*

☐ Sì ☐ No

- *rapporto al ponte*

Kit di avviamento rapido per la carica delle batterie, alimentato a 220 V, con presa ad espulsione rapida

☐ Presente ☐ Assente

Diametro di volta tra muri (veicolo allestito)

Asse posteriore sterzante

☐ Sì ☐ No

Braccio, piattaforma e area di lavoro illuminati a LED

☐ Sì ☐ No

Sistema alternativo per rientro piattaforma: tipo

Ulteriore sistema manuale (vedasi sopra)

☐ Presente ☐ Assente

Pendenza massima del terreno per la stabilizzazione:

- *longitudinalmente (gradi)*

- *trasversalmente (gradi)*

Capienza cestello di soccorso (numero di persone)

Numero accessi cestello di soccorso

Accesso per salvataggio disabili su carrozzina sul cestello

☐ Presente ☐ Assente

Rotazione del cestello sull'asse verticale: angolo di rotazione (esempio: da -45° a +45°)

Dotazioni del cestello:

- | | | |
|---|-----------------------------------|----------------------------------|
| - <i>quadro comando illuminato</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>n.2 prese elettriche 220 V c.a.</i> | ☐ Presenti | ☐ Assenti |
| - <i>sistema di sensori di prossimità anti-urto</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>anemometro con visualizzazione dati su quadro comando</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>sistema di illuminazione</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>struttura di supporto per barelle di soccorso (tipo toboga) con portata non inferiore a 200 kg</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>barella di tipo toboga</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>telecamera/termocamera con visualizzazione su quadro comando cestello</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |
| - <i>sistema di comunicazione con il posto di comando principale</i> | ☐ Presente | ☐ Assente |

Altezza di lavoro (m) misurata al pavimento del cestello

Carico massimo (kg) sul cestello alla massima altezza di lavoro raggiungibile

Sbraccio (m) raggiungibile (dal centro ralla al filo esterno del cestello in posizione non ruotata) con un carico di 300 kg posizionato alla massima altezza

- *ampiezza del settore azimutale, conseguibile in maniera simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo, in cui è garantita la prestazione di cui al punto precedente*

Altezza (m) raggiungibile (dal piano campagna orizzontale al pavimento del cestello) con un carico di 300 kg posizionato al massimo sbraccio e ampiezza del settore azimutale conseguibile in maniera simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo

- *ampiezza del settore azimutale, conseguibile in maniera simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo, in cui è garantita la prestazione di cui al punto precedente*

Numero di eventuali ancoraggi applicati sul cestello

- carico massimo (kg) per ciascuno degli ancoraggi di cui sopra (dettagliare le altre caratteristiche nella relazione)

Numero di eventuali ancoraggi applicati sul braccio

- carico massimo (kg) per ciascuno degli ancoraggi di cui sopra (dettagliare le altre caratteristiche nella relazione)

Quota (m) in negativo (dal piano campagna orizzontale al pavimento del cestello) raggiungibile con carico di 300 kg posizionato al massimo sbraccio e ampiezza del settore azimutale conseguibile in maniera simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo

- ampiezza del settore azimutale, conseguibile in maniera simmetrica rispetto all'asse longitudinale del veicolo, in cui è garantita la prestazione di cui al punto precedente

Altro materiale facente parte della fornitura

- kit per la riparazione di emergenza dei pneumatici

☐ Sì

☐ No

- calzatoie di bloccaggio

☐ Sì

☐ No

- catene da neve

☐ Sì

☐ No

- kit di segnalazione (triangolo, coni segnaletici,...)

☐ Sì

☐ No

- piastre d'appoggio con elementi per la continuità elettrica

☐ Sì

☐ No

- n. 2 lampade portatili ricaricabili a led alimentazione 12 V e caricabatterie

☐ Sì

☐ No

Durata del periodo di garanzia per l'autotelaio e l'allestimento

Durata del periodo di garanzia per la corrosione passante

Le informazioni contenute nella presente scheda riepilogativa sono impegnative per la Ditta, veritiere e corrispondenti a quanto dichiarato nella ulteriore documentazione presentata.

Firma del Titolare/Legale Rappresentante
