FAQ 10.000 COMPLETI ANTIFIAMMA

1) DOMANDA

Il laboratorio Aitex, al quale è stato richiesto il rilascio della Certificazione CE ha espresso quanto segue:

1. Il disegno riportato nella Specifica Tecnica N. 100P del Nuovo Completo Antifiamma secondo la Norma UNI-EN 469:2007 Livelli Xf2-Xr2-Y2-Z2 non è conforme al punto 6.14 visibilità della Norma UNI-EN 469:2005/A1:2006 in quanto avendo il completo materiale fluorescente/retroreflettante deve essere conforme con quanto stabilito dall'Annesso B il quale riporta che il materiale retroreflettante deve bordare interamente braccia, gambe e corpo con l'obbiettivo di garantire visibilità da tutti i lati e non deve presentare discontinuità;
2. Il punto 5.1 della Norma UNI-EN 471:2003 non contempla la discontinuità del materiale retroriflettente presente nella paramontura come indicato nell'Allegato 2 della Specifica Tecnica.

RISPOSTA

Questa Amministrazione, nella redazione del Capitolato posto a base della gara e, conseguentemente, al campione che ne deriva, ha rispettato perfettamente la norma UNI-EN 469:2007 e, a supporto di tale dichiarazione, si cita testualmente il parere di un Organismo di certificazione D.P.I. di primaria importanza sito in Italia.

"La norma UNI EN 469:2007 al paragrafo 6.14 prevede l'applicazione facoltativa di materiali fluorescenti/retroriflettenti sull'abbigliamento protettivo dei Vigili del fuoco.

L'Appendice B fornisce i requisiti di visibilità, specificando che i materiali devono essere conformi alla EN 471, determinando, qualora questi materiali siano impiegati, una superficie minima in m^2 *e prevedendo, per il materiale retroriflettente a prestazioni separate, che venga fornita la visibilità completa circondando le braccia, le gambe e le regioni del tronco.*

In riferimento a quest'ultimo requisito, è nostra opinione che un'interruzione del materiale retroriflettente in prossimità dei sistemi di chiusura non comprometta la "visibilità completa", considerando che l'inserimento di questi materiali è facoltativo e il cui scopo è quello di fornire una visibilità migliorata del Vigile del fuoco, qualora si presenti la necessità, in base ad una propria valutazione dei rischi.

Non riteniamo inoltre applicabili, su un completo EN 469, i più stringenti requisiti di progettazione della EN 471 (o della più attuale EN ISO 20471) che si riferiscono ad un indumento destinato ad offrire una prestazione di "alta visibilità" in situazioni nelle quali il rischio di non essere visti è alto. Tali requisiti, comunque, ammettono discontinuità delle bande retroriflettenti in prossimità di cuciture e sistemi di chiusura.".

Tuttavia, nell'approssimarsi della scadenza della presentazione dell'offerta e nell'ottica della maggiore accorrenza possibile dei candidati, si ritiene opportuno autorizzare codesta Ditta a produrre i campioni di partecipazione con le modifiche richieste dall'AITEX per la necessaria certificazione del D.P.I.

Si precisa altresì che, in caso di aggiudicazione, l'Amministrazione valuterà se tale modifica dovrà essere applicata a tutta la fornitura o nuovamente discussa.