

**ALLEGATO 1**  
al capitolato tecnico

**“AUTOMEZZI ALLESTITI AD AUTOBOTTEPOMPA DA DESTINARE  
AI SERVIZI DI SOCCORSO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.”**

**MATERIALE DI CARICAMENTO FACENTE PARTE DELLA FORNITURA**

Sulla copertura calpestabile (imperiale):

- scala italiana;
- fioretto dielettrico;
- arpione “mezzo marinaio”;
- n.1 pala;
- n.1 forca;
- n.1 piccone;
- n.2 flabelli (batti fiamma);
- n.1 piede di porco grande.

Nei vani laterali:

preferibilmente nel vano destro:

- n.4 manichette da 70 mm;
- n.4 manichette da 45 mm;
- n.4 manichette da 38 mm alta pressione con connettore Storz;
- n.1 divisore a tre vie 70-45\*;
- n.1 divisore a due vie 70-45\*;
- n.1 divisore a due vie 70-70\*.

---

\*Tutta la raccorderia antincendio deve essere in ottone duro EN1982



preferibilmente nel vano destro, in apposita cassetta:

- n.1 riduttore 70>45\*;
- n.1 diffusore 45<70\*;
- n.1 doppia femmina\*;
- n.1 doppio maschio \*;
- n.1 tappo cieco da 70 mm\*;
- n.1 tappo cieco da 45 mm\*;
- n.1 colonnina idrante sottosuolo da 70 mm;
- n.1 colonnina idrante sottosuolo da 45 mm;
- n.1 chiave universale per idrante soprasuolo;
- n.1 chiave idrante sottosuolo con pignoni.

preferibilmente nel vano sinistro:

- n.4 manichette da 70 mm;
- n.4 manichette da 45 mm;
- n.2 manichette da 38 mm alta pressione connettore Storz;
- n.1 monitor portatile (per posizionamento da terra autoreggente);
- n.2 lance tipo americano da 70 mm (vedere caratteristiche);
- n.2 lance tipo americano da 45 mm (vedere caratteristiche);
- n.1 lancia tipo americano da 38 mm(vedere caratteristiche) connettore Storz;
- n.1 lancia schiuma ME da 45mm;
- n.1 miscelatore di linea da 45;
- n.1 tubo di aspirazione liquido schiumogeno per miscelatore di linea;

---

\*Tutta la raccorderia antincendio deve essere in ottone duro EN1982

Allegato 1 al Capitolato tecnico "Automezzi allestiti ad autobotte pompa da destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F"

Pagina 2 di 3



- n.2 fasce reggitubo da scala italiana;
- n.2 fasce ripara-stringitubo 70-45 mm;
- n.2 chiavi da mandata stringi tubi;
- n.1 rampino per chiusini;
- n.1 cassetta attrezzi completa di: serie di chiavi fisse, di cacciaviti; n.1 pinza; n.1 tenaglia; n.1 forbice; n.1 seghetto a mano per ferro; n. 1pinza; n.1 pinza a pappagallo; giratubi; martello; mazzetta media antideflagrante da 2 kg;
- n.1 cesoia taglia bulloni "18" 45cm apertura da 22 mm.

In cabina:

- n.2 torce antideflagranti complete di caricabatterie.

Inoltre, da posizionare in basso nella furgonatura

- n.4 tubi di aspirazione lunghi ciascuno circa 2 m;
- n. 4 fustini, vuoti, per 25 kg di liquido schiumogeno ciascuno.

---

\*Tutta la raccorderia antincendio deve essere in ottone duro EN1982

Allegato 1 al Capitolato tecnico "Automezzi allestiti ad autobotte pompa da destinare ai servizi di soccorso del C.N.VV.F"

Pagina 3 di 3

