

LEGGERE ATTENTAMENTE LE PRESENTI ISTRUZIONI

La legislazione vigente (D.L.vo 81:2008) attribuisce al datore di lavoro (utilizzatore) la responsabilità dell'identificazione e della scelta del DPI adeguato al tipo di rischio presente nell'ambiente di lavoro (caratteristiche del DPI e categoria di appartenenza). Pertanto è opportuno che venga verificata l'idoneità delle caratteristiche del presente modello alle proprie esigenze prima dell'impiego. Il datore di lavoro deve inoltre provvedere ad informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge assicurando, se necessario, una formazione e/o l'addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico del DPI.

Ente di certificazione Centro Tessile Cotoniero e Abbigliamento S.p.A. Piazza Sant'Anna 2 21052 Busto Arsizio VA numero di notifica europeo 0624

MODELLO Polo art. F07.12.07

Tessuto: Viscosa FR 100%

Categoria = II^A

taglie: dalla S alla 3XL o dalla I alla VI

IMPIEGO Gli indumenti oggetto della presente nota informativa rispondono alle specifiche contenute nelle norme europee:

ISO 13688:2013 (requisiti generali di innocuità, ergonomia e taglie),

UNI EN ISO 11612:2009 (Indumenti per la protezione contro il calore e la fiamma). I capi sono stati progettati per proteggere l'utilizzatore dal contatto accidentale con piccole fiamme, da valori non elevati di calore convettivo, radiante e contatto

LIMITI DI IMPIEGO. Per l'utilizzo nella lotta agli incendi gli indumenti oggetto della presente nota informativa devono essere indossati unitamente ad altri indumenti idonei a tale scopo che forniscano la copertura totale del corpo, NON sono adatti in operazioni di saldatura e procedimenti connessi, rischi chimici, freddo, elettrici e per tutti gli impieghi non menzionati nella presente nota informativa (in particolare per tutti i rischi rientranti nella III categoria definita nella Direttiva Europea 89/686/CEE).

AVVERTENZE Il capo offre una protezione parziale del corpo, per una protezione completa deve essere indossato con altri capi di pari caratteristiche di protezione. La protezione contro i rischi indicati nella presente nota informativa non viene assicurata se il capo viene utilizzato singolarmente. Gli indumenti offrono protezione solamente per la parte del corpo effettivamente ricoperta pertanto deve essere integrata, in funzione della destinazione d'uso, con DPI idonei per la protezione delle parti scoperte e della testa, delle mani e dei piedi.

Le caratteristiche di sicurezza indicate vengono garantite solo se gli indumenti sono di taglia adeguata, correttamente indossati, allacciati, e in perfetto stato di conservazione. Prima di ogni utilizzo effettuare un controllo visivo per accertare che i dispositivi siano in perfette condizioni, integri e puliti; qualora gli indumenti non fossero integri (scuciture, rotture o forature) procedere alla sostituzione; in caso di imbrattature seguire le istruzioni riportate nel paragrafo MANUTENZIONE. In caso di accidentale contatto con liquidi chimici o infiammabili il capo deve essere sfilato assicurandosi che il liquido non entri in contatto con la pelle, l'indumento dovrà essere lavato o sostituito.

La ditta declina ogni responsabilità per eventuali danni o conseguenze, derivanti da un uso improprio, o nel caso in cui i dispositivi abbiano subito modifiche di qualsiasi genere.

PRESTAZIONI

UNI EN ISO 11612:2009	requisiti	risultati
resistenza al calore 180°C (ISO 17493)	Nessuna combustione e fusione, restringimento ≤ 5%	Pass
propagazione limitata di fiamma (UNI EN ISO 15025 A)		A1
formazione buchi	NO	
residui infiammanti	NO	
persistenza della fiamma	< 2 s	
incandescenza residua	< 2 s	
resistenza al calore convettivo HTI ₂₄ (ISO 9151)	4-10 s	B1
resistenza al calore radiante RHTI ₂₄ (ISO 6942)	7-20 s	C1
scoppio (UNI EN ISO 13938 -1)	> 200 kPa	Pass

UNI EN ISO 13688:2013	requisiti	risultati
Determinazione pH	3,5<pH<9,5	Pass
Determinazione ammine aromatiche cancerogene	Non rilevabile	pass
Variazione dimensionale	± 5%	pass

Prove eseguite dopo 75 cicli di lavaggio a 40°C asciugatura in piano ad eccezione della prova di propagazione limitata di fiamma eseguita prima e dopo 75 cicli e della prova di variazioni dimensionale eseguita dopo 5 cicli

All'interno del DPI è applicata una etichetta di cui si riporta un esempio con relativa spiegazione:

Modello →

Categoria del DPI →

Composizione tessuto →

Marcatura CE →

Misure del corpo (UNI EN ISO 13688) →

Taglia →

leggere le istruzioni d'uso →


LA GRIFFE S.r.l.
C.da S. Salvatore
63086 FORCE (AP)

MAGLIETTA POLO IGNIFUGA
Art. F07.12.07

DPI di II^A categoria

Viscosa FR 100%





90-98
166-174



UNI EN ISO 11612:2009

TG. L-III


A1 B1 C1








← Fabbricante

← Pittogramma per protezione da calore e/o fuoco

← Simboli di manutenzione

SIMBOLI DI MANUTENZIONE

					
Massima temperatura di lavaggio 40°C ciclo delicati	NON candeggiare	NON asciugare in tamburo	Asciugamento in piano all'ombra	Stirare alla temperatura massima di 110°C	Lavaggio a secco professionale con tetracloroetilene e tutti i solventi elencati per il simbolo F ciclo normale

CONSERVAZIONE

Conservare il capo nell'imballo originale in luogo fresco e asciutto, non polveroso, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce.

SMALTIMENTO

Se gli indumenti non sono stati contaminati con sostanze o prodotti particolari possono essere smaltiti come normali rifiuti tessili, altrimenti attenersi alle prescrizioni legislative vigenti per i rifiuti speciali

La marcatura CE indica la conformità ai requisiti essenziali di salute e sicurezza della direttiva europea 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale