



Ministero dell' Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E
DELLA DIFESA CIVILE

Direzione Regionale Toscana

Firenze, data del protocollo

CARATTERISTICHE TECNICHE E PRESTAZIONI SOLLEVATORE TELESCOPICO

Portata alla massima altezza: Kg 5.000;
Portata massima di almeno 12.000 kg;
Portata al massimo sbraccio: Kg 2.750;
Altezza di sollevamento di almeno 9,50 m;
Sbraccio massimo di almeno 5,00;
Trazione: a quattro ruote motrici sempre in presa;
Telaio: in acciaio ad alta resistenza;
Correttore di inclinazione laterale: a doppio cilindro idraulico

Dotazioni ed accessori:

Fari di lavoro su cabina
Protezione del vetro anteriore
Predisposizione comando attrezzi a 2 funzioni
Climatizzatore
Cabina conforme alla norma ISO 3449 (FOPS) e ISO 3471 (ROPS)
Braccio telescopico a due sezioni con scorrimento degli elementi su pattini antifrizione registrabili, dispositivo integrato ad azionamento idraulico per la traslazione laterale
Zattera porta-attrezzature aggancio/sgancio rapido con comando in cabina
Sterzata delle quattro ruote con selezione in cabina;
Forche adatte al sollevamento di container ISO 10' e 20';
Forche per la movimentazione dei pallet;

IL DIRETTORE REGIONALE
Gregorio Agresta

(ap)