

APS - AUTOPOMPASERBATOIO

ALLESTIMENTO BASE

- Taratura motore veicoli di emergenza "no derating"
- AEBS (Advance Emergency Breaking System), sistema avanzato di frenatura di emergenza
- ABS (Anti-lock Breaking System), sistema antibloccaggio
- ASR (Anti Slip Regulation), controllo della trazione antislittamento/antipattinamento
- EVSC (Enhanced Vehicle Stability Control), controllo della stabilità
- Hill holder, dispositivo assistenza partenza in salita
- Pompa MAGIRUS MPH230B
- AUTRONIK sistema di controllo automatico della pressione pompa
- MAGIRUS PRIMATIC sistema di adescamento pompa automatico
- Misceleatore schiuma per mandate in media pressione di tipo "around the pump"
- N°1 naspo in alta pressione con tubazione da 60m
- Scocca in alluminio con 3 vani per lato e vano pompa posteriore
- Scaletta di accesso all'imperiale ribaltabile in alluminio
- Barriere anticaduta sul tetto ad azionamento automatico
- Illuminazione dell'area di lavoro integrata nella furgonatura
- Colonna fari con movimentazione eletro-pneumatica e fari a tecnologia Illumiled



CARATTERISTICHE

Cabinato Iveco Eurocargo 12-14 ton
Cabina 1+4
Allestimento AluFire 3
Pompa antincendio: 2.000 l/min a 10 bar,
350 l/min a 40 bar
Serbatoio acqua: 2.200 litri
Serbatoio schiuma: 120 litri